

TORTILLADORA ML-180 CON VARIADOR DE VELOCIDAD

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 220 VCA 60Hz Bi/Trifásica*

MOTORES: 3HP - 2HP

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 3.9 kW/h

CONSUMO MÁXIMO DE GAS: 12.1 m³/h - gas natural
4.7 m³/h - gas LP (vaporizado)

PODER CALORÍFICO: 430,000 BTU/h

TIPO DE GAS: Natural o LP

PRESIÓN MÍNIMA DE GAS LP: 14 PSI=lb/pulg²

PESO: 950 kg

CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN

TAMAÑO DE TORTILLA: 10 a 16 cm

TORTILLAS POR HORA: Hasta 5400*

Nota: El diámetro de la tortilla depende del cortador utilizado



COMPONENTES:

•Cabezal •Banco •Chasis •Enfriador •Variador de velocidad

*Dependiendo de temperatura, textura de masa, etc. *Disponible en frecuencia 50Hz 380V trifásico

Mejoras:

- Variador de velocidad para subir o bajar la producción sin necesidad de una modificación.
- Motor reductor sumitomo sellado 2HP libre de mantenimiento.

Características principales:

- Bajos costos de operación
- Transmisiones reforzadas
- Catarinas con tratamiento térmico
- Tapas térmicas de Acero Inoxidable
- Reductores industriales
- Electro válvula de seguridad
- Encendido Electrónico (Opcional)
- Comales ateflonados (Opcional)
- Ahorra gas y electricidad
- Chasis de fácil mantenimiento

Características del producto:

- Excelente cocimiento
- Tortillas de la más alta calidad
- Elabora tortilla de mesa y taquera

